

LINHA DECORFLEX®



		5087 5337 5518 6519	5334
Classificação de uso EN 685 / ISO 10874		23	23
Espessura total	EN 428 ISO 24346	1,5mm	1,2mm
Dimensão (manta)	EN 427 ISO 24342	2 x 35m	2 x 42m
Embalagem (manta)	EN 427 ISO 24342	70m ²	84m ²
Peso médio	EN 430 ISO 24342	1,21kg/m ²	1,10kg/m ²
Resistência à abrasão	EN 660-2	Classe T	Classe T
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9	R9
Identação residual	EN 433 ISO 24343-1	≤ 0,35mm	≤ 0,35mm
Estabilidade da cor	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Estabilidade dimensional	EN 434 ISO 23999	≤ 0,40%	≤ 0,40%
Classificação de Reação ao Fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A
Emissão de COV	AGBB/DIBT	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 100 µg/m ³ (depois de 28 dias)

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22