

2000 PUR



8300 - Oak 8350 - Larkspur 8800 - Dawn Mist 8550 - Sapphire 8500 - Lace Blue 8150 - Shadow 8900 - Blossom 8490 - Saffron 8230 - Stonewall



8000 - Brusched Ochre 8700 - Mint Cresp

Espessura total	2 mm
Largura	2 m
Peso total	3550 g/m ²
Aplicação	Comercial Pesado - 23/34/43 EN 649/EN ISO 10581
Reação ao fogo	ASTM E648 = Classe 1 EN 13501 = BFL-S1 - ABNT NBR 8660 = II A ASTM E662 - DM<450
Resistência antiderrapante	AS/NZS 4586 (R9) - EN 13893 CLASSE DS
Resistência à abrasão	EN 660-2 Grupo M
Teste VOC	FloorScore SCS - FC 02034
Tratamento de Superfície	PUR
Propensão eletrostática	EN 1815 ≤ 2 kv
Uso Marítimo	96/98/EC SOLAS 74



Confiança



Meio Ambiente



GARANTIA COMERCIAL



VOC



Propensão eletrostática



Residencial Pesado



Indicado para tráfego intenso de pessoas.



Indicado para áreas industriais.



Avaliação e certificação de desempenho ambiental.