




# OHMEGA EC

6002 -  
Thunderstorm

6003 - Warm Haze



6004 - Tempest



6005 - Frosty Glen

<b>Espessura total</b>	2 mm
<b>Largura</b>	2 m
<b>Peso total</b>	3060 g/m <sup>2</sup>
<b>Aplicação</b>	Comercial Pesado - 34/43 EN 649/EN ISO 10581
<b>Reação ao fogo</b>	ASTM E648 = Classe 1 EN 13501 = BFL-S1 - ABNT NBR 8660 = II A ASTM E662 - DM<450
<b>Resistência antiderrapante</b>	EN 13893 Classe DS - DIN 51130 (R9)
<b>Resistência à abrasão</b>	EN 660-2 Grupo P
<b>Teste VOC</b>	FloorScore SCS - FC 02034
<b>Propensão eletrostática</b>	EN 1815 ≤ 2kv
<b>Resistividade elétrica</b>	EN 1081 R1/R2 10 <sup>4</sup> - 1 x 10 <sup>6</sup> ohms ESD S 7.1 2.5 x 10 <sup>4</sup> - 1 x 10 <sup>6</sup> ohms BS EN IEC 61340-4-1 Rg ≤ 1 x 10 <sup>4</sup> - 1 x 10 <sup>6</sup> BS EN IEC 61340-4-5 <20v



Confiança



Meio Ambiente



GARANTIA COMERCIAL



VOC



Indicado para tráfego intenso de pessoas.



Indicado para áreas industriais.



Propensão eletrostática



Resistividade elétrica



Avaliação e certificação de desempenho ambiental.



Produto autorizado para comercialização na União Europeia.