




Strata




201 - Castor



202 - Porter



203 - Renard



204 - Loup

Espessura total / Espesor total	3 mm
Capa de uso	0,55 mm
Tamanho da régua / Tamaño de la pieza	180 cm x 23 cm
Aplicação / Aplicación	23 - Residencial pesado / 33 - Comercial pesado / 42 - Industrial moderado
Quantidade por caixa / Cantidad por caja	10 régua por caixa (4,14 m²)
Peso total / Peso total	23,6 kg/caixa
Reação ao fogo / Comportamiento al fuego	II-A / EN 13501 = Bfl-s1 / ASTM E648 = 1
Identação residual / Identación residual	≤ 0,10 mm - ISO 24343-1
Resistência antiderrapante / Resbaladizidad	≥ R9
Resistência à abrasão / Resistência a la abrasión	Grupo T
Estabilidade dimensional / Estabilidad dimensional	ISO 23999/2008 - 0,07%
Resistência a manchas / Resistencia a manchas	ISO 26987
Resistência a cadeira com rodinhas / Resistencia a sillas con ruedas	ISO 4918
Fibra de vidro na composição / Fibra de vidrio en la composición	Sim
Teste VOC / Ensayo VOC	Floorscore
Tratamento de superfície / Tratamiento de superficie	PUR
Produto importado da China / Producto importado de China	



Fabricante Certificada ISO 9001



Fabricante Certificada ISO 14001



Selo de garantia de uso em área comercial



Selo de garantia de uso em área residencial



Associado



coração verde

Sustentabilidade



Floorscore

